

DISQUES ET PADS DE NETTOYAGE PROFESSIONNEL

GAMME HAUTE PERFORMANCE POUR MONOBROSSES ET AUTOLAVEUSES

DESCRIPTION

Une gamme complète de disques de nettoyage circulaires en fibres synthétiques de haute qualité, conçue pour couvrir l'intégralité des traitements mécanisés des sols. Ce système universel utilise un code couleur strict basé sur le niveau d'abrasivité pour garantir une action parfaitement adaptée à chaque revêtement (PVC, linoléum, carrelage, marbre, béton).

APPLICATION & GUIDE DE SÉLECTION

Les disques s'installent directement sur le plateau conducteur à picots de la monobrosse. La sélection de la couleur dépend obligatoirement de l'opération à effectuer et de la vitesse de rotation de la machine :

- **DISQUE NOIR (Ultra-Abrasif)** : Décapage intensif au mouillé. Conçu pour remettre les sols à nu en éliminant les anciennes couches d'émulsions, de cires ou les salissures de chantiers incrustées. **Utilisation exclusive à basse vitesse.**
- **DISQUE VERT (Moyennement Abrasif)** : Récupération énergétique et lavage localisé. Idéal pour supprimer les rayures superficielles, les marques de chaussures noires et nettoyer en profondeur les sols très encrassés avant protection.
- **DISQUE ROUGE (Doux / Faible Abrasivité)** : Entretien quotidien et méthode spray. Permet de nettoyer à sec ou légèrement humide les sols tendres en gommant les traces de passage sans altérer les cires.
- **DISQUE BLANC (Non Abrasif / Ultra-Doux)** : Lustrage à sec et montée en brillance. Utilisé sur les sols protégés par une émulsion ou cristallisés pour obtenir un éclat "effet miroir". **Idéal pour la haute vitesse.**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Spécifications
Structure	Nappe non tissée de fibres synthétiques robustes.
Diamètres standards	432 mm (17") (autres tailles disponibles sur demande).
Épaisseur	+/- 20 mm.
Compatibilité Chimique	Haute résistance aux détergents neutres, décapants alcalins et acides légers.
Trou central	Pré-découpé (système de centrage standard).

MODE D'UTILISATION ET RECOMMANDATIONS

1. Préparation

- Sélectionner la couleur du disque en fonction du sol et du travail requis.
- Toujours procéder à un **test préalable** de l'abrasivité sur une zone cachée du sol.
- Centrer et fixer parfaitement le disque sous le plateau d'entraînement de la monobrosse pour éviter toute vibration ou usure asymétrique.

2. Vitesse et Traitement

- **Basse Vitesse (150 - 250 trs/min)** : Recommandée pour le décapage (Noir) et le récurage (Vert).
- **Haute Vitesse (300 - 500 trs/min)** : Recommandée pour la méthode spray (Rouge) et le lustrage (Blanc).

3. Entretien du matériel

- Après chaque chantier, retirer le disque de la machine.
- **Laver le disque à l'eau claire** ou au jet pour évacuer les résidus de cire et de saleté incrustés.
- Laisser sécher le disque à plat à l'air libre avant réutilisation. **Ne pas stocker un disque sale ou humide sous la machine.**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- **⚠ Avertissement** : Ne jamais utiliser un disque noir ou vert sur un sol fragile sans lubrification (eau ou détergent), sous peine de rayer définitivement le revêtement.
- Veiller à adapter la vitesse de rotation de la monobrosse. L'utilisation d'un disque inapproprié peut endommager le moteur de l'appareil ou brûler le revêtement de sol.
- Porter les équipements de protection individuelle (gants, chaussures de sécurité antidérapantes) lors des opérations mécanisées, notamment en phase de décapage glissante.